



Panther Condens

Pakabinami
dujiniai kondensaciniai katilai
šildymui ir karšto vandens ruošimui



Aukštas efektyvumas









Privalumai ir nauda

- Didelis patikimumas ir našumas kokybiškų komponentų dėka
- Didelis galios moduliavimo diapazonas
- Energijos sąnaudas sumažina naudojamas našus, mažiau elektros energijos sunaudojantis siurblys
- Komfortiškas karšto vandens ruošimas
- Lengvas aptarnavimas –intuityvios valdymo skydelio koncepcijos dėka
- Elegantiškas dizainas – harmoningai įsikomponuoja bute arba namo interjere
- Galimybė pasirinktinai prijungti katilą prie išorinio vandens rezervuaro

Techninė charakteristika

- Katilai skirti pratekančio šilto vandens ruošimui arba šildymui su galimybe šiltą vandenį ruošti išoriniame rezervuare.
- 4 našumo modifikacijos su plačiu modifikavimo diapazonu
- Nerūdijančio plieno šilumokaitis
- Nauja hidraulinė grupė su lengvesniu priėjimu prie komponentų
- Katilo valdymas paremtas koncepcija „Vienas mygtukas – viena funkcija“ su aiškiu šviečiančiu LCD displejumi.
- Išplėstinė automatinė diagnostika
- Įmontuota ekviterminė reguliacija
- Pritaikytas grindų šildymui

Techniniai duomenys

Pagrindinės katilo charakteristikos		25 KKO	18/25 KKV	30 KKO
Šildymas				
Galingumas, kai temperatūros 80/60 °C	kW	5,9 – 24,5	4,9 – 18,1	8,5 – 30,0
Galingumas, kai temperatūros 50/30 °C	kW	6,6 – 26,7	5,4 – 19,6	9,3 – 32,8
Serija ErP 				
Kuras				
Gamtinės dujos / suskystintos dujos				
Efektyvumo laipsnis, kai 40/30 °C	%	109,5		
Nustatomas temperatūros ŠV diapazonas	°C	10 – 80		
Plėtimosi indas	l	8		
Maks. darbinis slėgis	kPa	300		
Degimo produktų šalinimas		turbo		
Karšto vandens ruošimas				
Galingumas		6,1 – 30,6*	5,1 – 25,5	8,7 – 35,7*
Maksimalus KV slėgis	MPa	–	1	–
KV temperatūros nustatymo diapazonas	°C	45 – 60*	38 – 60	45 – 60*
KV debitas kai Δt 30 K	l/min	–	12,2	–
Serija ErP 		–		–
Elektriniai parametrai				
Įtampa / dažnis	V / Hz	230 / 50		
Energijos sąnaudos / sąnaudos parengties režime	W	113 / 2,6		
Elektrinė apsauga	IP	IPX5		
Matmenys				
Matmenys (plotis/aukštis/gylis)	mm			
Masė be vandens	kg	37,7	37,1	38,3

ŠV – šildymo sistemos vanduo, KV – karštas vanduo
* galioja vandens šildymui papildomame rezervuare

Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Straße 40,
42859 Remscheid
Germany

Oficialus atstovas Lietuvoje
UAB “CELSIS“

Pramonės g. 18, Kumpių k.
LT-54311 Kauno r.

Tel. (8~37) 75 08 24
Faks. (8~37) 45 27 28

www.celsis.lt

El. p. kaunas@celsis.lt

CELSIS
ŠILDYMAS · SANTECHNIKA